

機種選定の
のご案内

用途や規模に合わせて選択ください。



ADO-13・ADO-13T ※ADO-13Tは2時間ON/OFFのタイマー付

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	30W
本体寸法	256(L)※継ぎ手含む×60(W)×110(H)mm
重量	1.35kg
オゾン発生量	100mg~200mg/hr
安全装置	温度・異常電圧(CPU制御)
接続機器	ブロフ式に限る
継ぎ手	13A
本体ケース	防滴構造



KSK-55A ※ブロフ用AC電源付

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	80W
本体寸法	301(L)※継ぎ手含む×80(W)×120(H)mm
重量	1.7kg
オゾン発生量	300mg~800mg/hr
オゾン濃度調整	3段階(300・500・800mg)
間欠運転タイマー	4時間ON/2時間OFF
接続機器	ブロフ式に限る
継ぎ手	13A
本体ケース	防滴構造



KSK-77A ※別途3kg仕様も有ります

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W~200W
本体寸法	341(L)※継ぎ手含む×90(W)×160(H)mm
重量	1.5kg
オゾン発生量	600mg~1600mg/hr
オゾン濃度調整	3段階(600・1000・1600mg)
間欠運転タイマー	4時間ON/2時間OFF
適応ブロフ	60L以上~
備考	注)ブロフ風量により発生体の仕様を変更する場合があります。 使用ブロフの風量を事前にお知らせください。

オゾンパワーでグリストラップ内の**油脂・悪臭を分解!**

油脂の分解 除菌・抗菌 脱臭 病虫害駆除 清掃軽減

このような業種の
衛生管理に最適!!

- 飲食店の厨房 ●ホテル・旅館の大型厨房
- スーパー等のバックヤード ●食品加工の汚水処理
- 保育園・学校施設等の汚水処理 ●病院等の汚水除菌



■企画・販売元



株式会社 エコル

〒399-3103 長野県下伊那郡高森町下市田2815 2F
TEL. (0265) 35-7554 FAX. (0265) 35-6966
<E-mail> ecoru@takamori.ne.jp
<Web site> [http : www.ecoru.cc](http://www.ecoru.cc)

きれいな水を守るために出来ること

グリストラップ
水処理装置

Super Clean
スーパー・クリーン

株式会社 エコル